

Befæstigelses insert med flad ende Starcon

Produkt information



Starcon befæstigelses insert med flad ende muliggør hurtige og omkostningseffektive strukturelle forbindelser. Denne befæstigelsesinsert er designet til installation ved pladekanter og pladeflader i præfabrikerede betonelementer. Den forankres i betonen ved hjælp af armeringsstål, som indsættes gennem tværhullet på stedet. Dette produkt må ikke anvendes til løft, men er beregnet til strukturelle befæstigelsesforbindelser. Toppen af befæstigelsesinsertet er cylindrisk med indvendigt gevind, der anvendes til at fastgøre bolte.

Anvendelsesområder: Anvendes til permanent fastgørelse

Fordele: Denne befæstigelses insert med tværhul er designet til permanent fastgørelse af emnet ved pladekanter og pladeflader.

Velegnet til en lang række anvendelser, herunder fastgørelseskomponenter og udstyr **Lastgruppe:** M8 – M20

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF

Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

EPD: Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne.

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:

Ubehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge](#)

Overfladebehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge](#)

... [Read more](#)

Mærkning: Starcon, gevindstørrelse

Overflade: Galvaniseret

Advarsel: Dette produkt må ikke anvendes til løft


Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Rustfrit stål - Korrosionsklasse C5 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Befæstigelses insert med flad ende Starcon

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Gevind	Længde mm	Overflade	L mm	a mm	D mm	e mm	f mm	g mm	M mm	Vægt kg	Pakning antal
650515NK2117VA	M8	53	Rustfri	53	9	11	8	28	7,5	M8	0,012	800
650515NK2117ZN	M8	53	Galvaniseret	53	9	11	8	28	7,5	M8	0,012	800
650515NK2127VA	M10	57	Rustfri	57	13	13	10	25	10	M10	0,023	650
650515NK2139VA	M12	55	Rustfri	55	15	16	12	20	12,3	M12	0,03	500
650515NK2161VA	M16	80	Rustfri	80	20	22	15	30	12,3	M16	0,085	150
650515NK2171VA	M20	95	Rustfri	95	22	27	18	35	14,3	M20	0,18	75