

## Goliath wirestrop 40.8

### Produkt information



Goliath 8-tals presset wirestrop med smedet hoved for løft og transport. Hovedet skal skrues stramt til.

Hver wirestrop i Schroeder transportankersystemet indeholder et mærke, der viser produktets gevind størrelse og belastningsgruppe, hvilket sikrer korrekt identifikation.

Mærkaterne viser:

- gevindtype på wirestrop og
- gevind type for transportankeret

såvel som holdeplade har den samme farve og gevindstørrelse.

Kravene i "Sikkerhedsregler for løft af transportankre og -systemer til præfabrikerede betonelementer" samt instruktionerne for installation og brug skal overholdes.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF. Godkendt til løft.

... [Read more](#)

**Mærkning:** I henhold til standard, Producent ID, gevind og lastgruppe

**Standard:** CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

## Goliath wirestrop 40.8

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Gevind	Last gruppe t	Længde mm	dmm mm	L mm mm	D mm mm	g mm mm	smm mm	Vægt kg	Pakning antal
650420K40108MA	M10	0,4	335	M10	335	24	15	8	0,4	1
650420K40128MA	M12	0,5	335	M12	335	24	15	8	0,4	1
650420K40168MA	M16	1,2	365	M16	365	24	20	9	0,5	1
650420K40208MA	M20	2	470	M20	470	24	25	12	1,57	1
650420K40248MA	M24	2,5	550	M24	550	44	30	14	2,1	1
650420K40308MA	M30	4	590	M30	590	44	35	16	2,6	1
650420K40368MA	M36	6,3	780	M36	780	75	50	20	7,68	1
650420K40528MA	M52	12,5	1.080	M52	1.080	75	70	28	15,2	1