

Transportanker med armeringsstang, kort bølge

Produkt information



Transportanker med kort armeringsstang er fastgjort til en armeringsstang og er særligt velegnet til indstøbning i vægtypeelementer vinkelret på væggen plan, hvor en lige stang måske ikke er egnet. På grund af den relativt korte ankerstangs længde giver disse transportankre et stærkt og pålideligt forbindelsespunkt til løft, transport og håndtering. Den bukkede korte armeringsstang sikrer en solid forankring i betonelementet. Tillægsarmering kan monteres, når det er nødvendigt.

Hovedet på transportankeret er cylindrisk med indvendigt gevind og fås med både metrisk og rundgevind, hvilket gør det nemt at fastgøre wirestropper og løfteudstyr med gevind ved at skrue disse fast på transportankeret. Dette sikrer en effektiv og sikker løfteoperation.

Anvendelsesområder: Vægge, gulvplader eller trapper.

Fordele: Hurtig tilslutning og afmontering til wirestrop.

Lastgruppe: 0,5t – 6,3t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF

Produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

... [Read more](#)

Materiale: Hovedet er fremstillet i S355. Armeringstangen i B500B i henhold til DIN488

Mærkning: CE, Gevindstørrelse

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Transportanker med armeringsstang, kort bølge

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Gevind	Længde mm	d mm	L mm	g mm	ds mm mm	Vægt kg/100 stk.	Pakning antal
650545K3112KM	M12	150	M12	150	25	8	0,085	150
650545K3116KM	M16	230	M16	230	27	12	0,268	40
650545K3120KM	M20	260	M20	260	34	14	0,45	20
650545K3124KM	M24	300	M24	300	43	16	0,668	1
650545K3130KM	M30	420	M30	420	56	20	1,426	1
650545K3136KM	M36	460	M36	460	69	25	2,533	1
650545K3152KM	M52	550	M52	550	100	32	5,16	1