Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Søjlesvingkran PRT

Produkt information



Søjlesvingkran med 360° krøjning, til indendørs/udendørs brug.

Armen på svingkranen er udført i I-profil og den er velegnet til intensiv brug. Krøjning af armen på op til 360° kan valgfrit udføres elektrisk. Fastgørelse til gulv ved hjælp af kemisk forankring eller forankringsstænger i fundamentet.
Der er et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt til denne model.
Svingkran design: Uden stræber.

Tilvalg:

- Installationsskabelon + ankerstænger (eller bundplade til kemiske ankre, med hensyntagen til dette systems begrænsninger)
- Motorisering på hovedrulle (indendørs brug)
- Topmonteret motorisering (udendørs brug)
- Strømforsyningskabel
- Sikkerhedsafbryder
- Strømforsyning med glidekontakt 4 ringe, for ubegrænset rotation
- Varmgalvanisering (kontakt os)
- Drejestop for påsvejsning
- Drejelås med en eller flere positioner
- Elektrisk eller manuel talje

... *Read more*

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Søjlesvingkran PRT

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
5000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
6300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
8000	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
10000	x	x	x	x	x	x	x														

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes