Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Søjlesvingkran med knækarm PFA

Produkt information



Søjlesvingkran med 270° (360°) rotation, til indendørs/udendørs brug.

Denne kran er udstyret med en foldbar knækarm som gør, at håndtering af byrder i områder hvor andre kraner ikke kan komme til, bliver nemmere. På grund af dens knækarm har den en meget reduceret frihøjde. Dens inderste arm kan svinge 270° og den yderste arm 300°. Modellen er begrænset til kun manuelle rotationer. Gulvfiksering udføres med kemiske ankre eller ankerstænger med fundament. Et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt.
Svingkran design: Sammenklappelig knækarm.

Tilvalg:

- Monteringsskabelon + ankerstænger (eller bundplade til kemiske ankre, med hensyntagen til dette systems begrænsninger)
- Strømforsyningskabel
- Sikkerhedsafbryder
- Rotationsnedsættende enhed (tilpasning uden svejsning eller mekanisk indgreb)
- Mulighed for en bremseanordning på hver arm
- Varmgalvanisering (kontakt os)
- Drejestop for påsvejsning på 1 arm
- Drejelås med en eller flere positioner (kun inderste arm)
- Elektrisk eller manuel talje

... *Read more*

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Søjlesvingkran med knækarm PFA

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
125	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x	x

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes