Flytbar svingkran PFI MOB

Produkt information



Flytbar søjlemonteret svingkran med 270° rotation, til indendørs/udendørs brug.

Den store løftehøjde er det vigtigste aktiv ved denne flytbare svingkran. I-profilen er beregnet til montering af manuel eller elektrisk talje. Denne svingkran er monteret på en flytbar betonklods. Flytning kan foretages med en traverskran eller ved hjælp af en gaffeltruck. Et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt.
Svingkran design: Uden stræber.

Tilvalg:

- Strømforsyningskabel
- Sikkerhedsafbryder
- Rotationsbremsende enhed
- Drejestop for påsvejsning, eller et justerbart drejestop
- Drejelås med en eller flere positioner
- Varmgalvanisering (kontakt os)
- Elektrisk eller manuel talje

... *Read more*

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Flytbar svingkran PFI MOB

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
150	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x		
500	x	x	x						

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes