

Vægsvingkran PMT

Produkt information



Vægsvingkran med 180° rotation, beregnet til indendørs/udendørs brug.

Svingarmen på denne kran er fremstillet i en I-bjælkeprofil. Dens lette vægt giver den stor fleksibilitet for rotation på op til 180°. Konstruktionen er velegnet til installation af en valgfri svingmotor. Krantypen leveres med standard monteringsbeslag og vores monteringsæt KITFIX (ekstraudstyr) garanterer sikker forankring til specifikke understøtninger. Et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt.

Svingkran design: Afstivning med skråstiver.

Tilvalg:

- Strømforsyningskabel + sikkerhedsafbryder
- Stigerør
- Rotationsnedsættende enhed (tilpasning uden svejsning eller mekanisk indgreb)
- Varmgalvanisering (kontakt os)
- Drejestop for påsvejsning
- Drejestop med en eller flere positioner
- Elektrisk eller manuel talje

... [Read more](#)

Vægsvingkran PMT

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7,5
125	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1600	x	x	x	x	x	x	x		
2000	x	x	x	x	x	x	x		