

Transportanker med armeringsstang, lang bølge

Produkt information



Transportanker med armeringsstang, lang bølge, er en specialiseret type anker designet til applikationer, hvor dyb forankring i betonen er påkrævet. Den lange armeringsstang giver øget forankring og modstand mod udtrækskræfter, hvilket gør disse transportankre særligt velegnede til indstøbning i vægtypeelementer parallelt med vægplanet.

Transportankeret indstøbes i betonelementet, og den bukkede lange armeringsstang sikrer et stærkt og pålideligt forbindelsespunkt til løft, transport og håndtering. Tillægsarmering kan monteres, når det er nødvendigt. Hovedet på transportankeret er cylindrisk med indvendigt gevind og fås med både metrisk og rundgevind, hvilket gør det nemt at fastgøre wirestropper og løfteudstyr med gevind ved at skrue disse fast på transportankeret. Dette sikrer en effektiv og sikker løfteoperation.

Anvendelsesområder: Vægge, søjler m.m.

Fordele: Lang armeringsstang giver større forankring.

Hurtig tilslutning og afmontering til wirestrop.

Lastgruppe: 0,5t – 12,5t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF

Produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.


[... Read more](#)

Materiale: Hovedet er fremstillet i S355. Armeringstangen i B500B i henhold til DIN488

Mærkning: CE, Gevindstørrelse

Transportanker med armeringsstang, lang bølge

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Gevind	Længde mm	d mm	L mm	g mm	ds mm mm	Vægt kg/100 stk.	Pakning antal
650548K3112LM	M12	300	M12	300	25	8	0,146	100
650548K3116LM	M16	320	M16	320	27	12	0,348	40
650548K3120LM	M20	400	M20	400	35	14	0,619	1
650548K3124LM	M24	450	M24	450	43	16	0,904	1
650548K3130LM	M30	600	M30	600	56	20	1,869	1
650548K3136LM	M36	750	M36	750	69	25	3,471	1
650548K3142LM	M42	850	M42	850	80	28	4,989	1