Søjlesvingkran PFI

Produkt information



Søjlemonteret svingkran med 270° rotation, til indendørs/udendørs brug.

Frihøjden er PFI modellens vigtigste aktiv. Dens I-bjælkeprofil giver mulighed for installation af en talje med elektrisk eller manuel styring. Gulvfiksering udføres med kemiske ankre eller ankerstænger med fundament. Et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt.
Svingkran design: Lavprofil.

Tilvalg:

- Installationsskabelon + ankerstænger (eller bundplade til kemiske ankre, med hensyntagen til dette systems begrænsninger)
- Strømforsyningskabel
- Sikkerhedsafbryder
- Rotationsnedsættende enhed (tilpasning uden svejsning eller mekanisk indgreb)
- Varmgalvanisering (kontakt os)
- Drejestop for påsvejsning, eller et justerbart drejestop
- Drejelås med en eller flere positioner
- Elektrisk eller manuel talje

... *Read more*

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Søjlesvingkran PFI

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1600	x	x	x	x	x						
2000	x	x	x	x	x						

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes