Søjlesvingkran PFTC

Produkt information



Søjlemonteret svingkran med 270° rotation, til indendørs brug.

Søjlesvingkranen PFTC er kun beregnet til indendørs brug. Den er fremstillet med en hul sektion, og den har en rotation på 270°. Denne svingkran kan ikke motoriseres. Den er beregnet til at blive forsynet med en manuel eller elektrisk talje, og den har derfor en stor alsidighed med en løbekat monteret på plastikruller. Gulvfiksering udføres med kemiske ankre eller ankerstænger med fundament. Et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt.
Svingkran design: Afstivning med skråstiver.

Tilvalg:

- Sikkerhedsafbryder
- Installationsskabelon + ankerstænger (eller bundplade til kemiske ankre, med hensyntagen til dette systems begrænsninger)
- Rotationsnedsættende enhed (tilpasning uden svejsning eller mekanisk indgreb)
- Drejestop for påsvejsning, eller et justerbart drejestop
- Drejelås med en eller flere positioner
- Elektrisk eller manuel talje

... *Read more*

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Søjlesvingkran PFTC

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1600	x	x	x	x	x	x	x						
2000	x	x	x	x	x								

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes