



Transportanker med flad ende og tværhul

Produkt information

Transportanker med flad ende og tværhul. Det bruges sammen med en armeringsstang, der føres igennem hullet for at forankre transportankeret. På grund af de fleksible forankringsmuligheder kan disse transportankre bruges i forskellige komponenter - vægge, plader, rør osv. Gevindet er skåret i stort format.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF.

Materiale: Transportankrene er fremstillet af stålør for præcisionsanvendelse til DIN EN 10305 (kvalitet E 355 + N)

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: Galvaniseret

Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Art. nr.	dxL mm	e mm	g mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
6501K3010ZN	M 10x50	10,3	22	3,1	100
6501K3012ZN	M 12x60	10,3	25	4,1	2
6501K3016ZN	M 16x79	13,3	27	11,1	2
6501K3020ZN	M 20x99	15,3	37	22	2
6501K3024ZN	M 24x112	17,3	43	30	2
6501K3030ZN	M 30x156	19,5	56	76,6	2

Tekniske data

U-bar forankring
B500B

d	d	D	G
mm	mm	mm	mm
M 10	8	60	250
M 12	8	60	300
M 16	10	70	350
M 20	12	80	400
M 24	14	100	450
M 30	16	130	600

Stregtegning

