



Automat kugleanker Starcon

Produkt information

Starcon automat ankeret er specielt udformet med en ens diameter på både ankerhoved og ankerfod, hvilket gør det ideelt til brug i fuldautomatiske ankermaskiner til indstøbning. Disse maskiner er udstyret med et magasin, hvor Starcon automatankeret opbevares. Magasinet indsættes i ankermaskinen, som automatisk sørger for, at ankeret tilføres betonelementet, når det skal anvendes.

Anvendelsesområder: Serieproduktions betonrør etc.

Fordele: Sikrer hurtig installation under serieproduktion. Hurtig tilslutning/frakobling med former og løfteøjer, perfekt til effektiv transport og opsætning.

Last gruppe: 2,5t – 5t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

EPD: Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne.

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:

Ubehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge](#)

Overfladebehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge](#)

Mærkning: CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)

Finish: Ubehandlet – Korrosionsklasse C1 - ISO 12944-2

Varmgalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

| Varenummer | Last gruppe t | Pakning antal | Længde mm | Overflade | D mm mm | D1 mm mm | L mm mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------|----------|---------|---------|---------------------------|
| 65011202500551 | 2,5 | 110 | 55 | Ubehandlet | 14 | 25 | 55 | 0,13 | 10 |
| 65011202500681 | 2,5 | 100 | 68 | Ubehandlet | 14 | 25 | 68 | 0,15 | 10 |
| 65011202500851 | 2,5 | 100 | 85 | Ubehandlet | 14 | 25 | 85 | 0,18 | 10 |
| 65011205000951 | 5 | 40 | 95 | Ubehandlet | 20 | 36 | 95 | 0,43 | 10 |
| 65011205001201 | 5 | 30 | 120 | Ubehandlet | 20 | 36 | 120 | 0,49 | 10 |
| 65011207501201 | 7,5 | 20 | 120 | Ubehandlet | 24 | 46 | 120 | 0,78 | 10 |

Stregtegning

