

Vakuum løfteåg AERO-BASIC

Produkt information



Standard vakuum løfteåg AERO-BASIC er fremstillet i kraftige og slidstærke materialer til brug i barske/ugunstige industrielle miljøer, uden at det har indflydelse på deres forventede levetid. Garanteret arbejds- og operatørsikkerhed er sikret af at vakuumenheden er udstyret med en intelligent advarselsanordning.

Vakuum løfteågene er velegnede til [løft af plader](#) med glatte og lufttætte overflader. De bruges typisk til at løfte stål- og aluminiumsplader, men kan også løfte syntetiske plader, glas, plast, PVC og andre lufttætte emner uden problemer.

Produktvarianter


AERO-BASIC vakuum løfteåg fås i forskellige versioner:

- Bæreevne fra 150 kg op til 2.000 kg
- Fra 4 op til 10 sugeplader
- Med 2 op til 5 tværtraverser
- Forskellige sugepladediametre, tværtravers længder, håndtagslængder, ophængsøjler mv.

... [Read more](#)

Vakuum løfteåg AERO-BASIC

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Model	Hovedtravers længde	Sugeplade kvantitet / Ø mm	D mm	L mm	B mm	LG mm	H mm	EH/B mm	EH mm	Vægt kg
56051031995	0,15	AE 150/4R/2000	2.000	4 - ø170	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	90	
56051030905	0,15	AE 150/6R/2000	2.000	6 - ø120	120	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	95	
56051032032	0,4	AE 400/4R/2000	2.000	4 - ø210	210	2.000	1.000	850-1250	92x60	730	95	
56051031000	0,4	AE 400/6R/2000	2.000	6 - ø170	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	100	
56051031064	0,4	AE 400/8R/2000	2.000	8 - ø170	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	110	
56051031128	0,6	AE 600/4R/2000	2.000	4 - ø270	270	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	95	
56051032078	0,6	AE 600/6R/2000	2.000	6 - ø210	210	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	110	
56051031223	0,6	AE 600/8R/2000	2.000	8 - ø210	210	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	125	
56051031287	0,9	AE 900/6R/2000	2.000	6 - ø270	270	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	115	
56051031319	0,9	AE 900/8R/2000	2.000	8 - ø270	270	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	130	
56051031351	1	AE 1000/6R/2000	2.000	6 - ø270	270	2.000	1.000	860-1260	120x80	860	170	
56051031383	1	AE 1000/8R/2000	2.000	8 - ø270	270	2.000	1.000	860-1260	120x80	860	185	
56051031415	1,5	AE 1500/6R/3000	3.000	6 - ø350	350	3.000	1.000	860-1260	120x80	870	185	
56051031431	1,5	AE 1500/8R/3000	3.000	8 - ø350	350	3.000	1.000	860-1260	120x80	870	205	
56051031447	1,5	AE 1500/10R/3000	3.000	10 - ø270	270	3.000	1.000	860-1260	120x80	860	215	
56051031463	2	AE 2000/8R/3000	3.000	8 - ø350	350	3.000	1.000	860-1260	120x80	870	205	