

## Vakuum løfteåg for gaffeltruck AERO-SELECT

---

### Produkt information



Standard vakuum løfteåg AERO-SELECT er en batteridrevet version af AERO-BASIC modellerne, til indendørs brug. Batteriindikatoren viser altid dets batteristatus.

Vakuum løfteåget har en justerbar anordning for gaffler på en gaffeltruck, der er kompatibel med næsten alle gaffler. Den kan også bruges på en krankrog. Fjernbetjeningspanelet gør det nemt at betjene åget fra førersædet eller andre steder.

### Produktvarianter

AERO-SELECT vakuum løfteåget fås i flere versioner med:


- Bæreevner fra 150 kg op til 2.000 kg
- Fra 4 op til 8 sugeplader
- Med 2 op til 4 tværtraverser
- Forskellige sugepladediametre, tværtravers længder mm.

... [Read more](#)

---

## Vakuum løfteåg for gaffeltruck AERO-SELECT

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Model	Hovedtravers længde	Sugeplade kvantitet / Ø mm	D mm	L mm	B mm	BS mm	HS mm	H EH/B EH mm	EH mm	LW mm	Vægt kg
56051031783	0,15	AE-SELECT 150/4R/2000	2.000	4 - ø170	170	2.000	1.000	220	100	53x56	545	380	195
56051031784	0,4	AE-SELECT 400/4R/2000	2.000	4 - ø210	210	2.000	1.000	220	100	53x56	590	380	205
56051031785	0,4	AE-SELECT 400/8R/2000	2.000	8 - ø170	170	2.000	1.000	220	100	53x56	545	380	220
56051031787	0,6	AE-SELECT 600/4R/2000	2.000	4 - ø270	270	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	210
56051031788	0,6	AE-SELECT 600/8R/2000	2.000	8 - ø210	210	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	230
56051031790	0,9	AE-SELECT 900/8R/2000	2.000	8 - ø270	270	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	235
56051031792	1	AE-SELECT 1000/8R/2000	2.000	8 - ø270	270	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	235
56051031794	1,5	AE-SELECT 1500/8R/3000	3.000	8 - ø350	350	3.000	1.000	220	100	53x56	610	380	284
56051031795	2	AE-SELECT 2000/8R/3000	3.000	8 - ø350	350	3.000	1.000	220	100	53x56	610	380	285