Vakuum løfteåg AERO-PORO

Produkt information



Med vakuum løfteåg type AERO-PORO kan du håndtere pladematerialer som MDF- eller OSB-plader, uanset om de er lufttætte eller luftgennemtrængelige.

Trinløs og glat vipning ud over horisontal håndtering er muligt takket være valgfrit 90° drejegear. På grund af den mekaniske forbindelse med de galvaniserede ståladapterplader er udskiftning og rotation (90°) af sugepladerne let.

Produktvarianter

AERO-PORO vakuumløfteren fås i forskellige versioner med:

- Bæreevne fra 300 til 900 kg
- Fra 1 op til 3 sugeplader
- Med 2 op til 4 tværtraverser
- Forskellige tværtraverser og håndtagslængder mv.

Vi rådgiver dig gerne om valget af den rigtige enhed til din applikation.

... *Read more*


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vakuum løfteåg AERO-PORO

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Model	Hovedtravers længde	Sugelæber kvantitet / størrelse mm	L SPL pcs mm	B SPL mm mm	L mm	B mm	L G mm mm	H EH/B EH mm mm	EH mm mm	Vægt kg
56051031972	0,3	AE-PORO 300/1L	1.000	1 - 820x420	820	420	1.000	1.050	720	48x42	766	150
56051031978	0,3	AE-PORO-90° 300/2L/2000	2.000	2 - 820x420	820	420	2.000	932-1697	850-1700	Ø 60	699	200
56051031980	0,45	AE-PORO-90° 450/3L/2000	2.000	3 - 820x420	820	420	2.000	932-1697	850-1700	Ø 60	690	230
56051031974	0,6	AE-PORO 600/2L/2000	2.000	2 - 820x420	820	420	2.000	1.050	720	48x42	763	190
56051031976	0,9	AE-PORO 900/3L/2000	2.000	3 - 820x420	820	420	2.000	1.050	720	48x42	763	220

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes