

Vakuum løfteåg AERO-PORO

Produkt information



Med vakuum løfteåg type AERO-PORO kan du håndtere plademateriale som MDF- eller OSB-plader, uanset om de er lufttætte eller luftgennemtrængelige.

Trinløs og glat vipning ud over horisontal håndtering er muligt takket være valgfrit 90° drejegang. På grund af den mekaniske forbindelse med de galvaniserede ståladapterplader er udskiftning og rotation (90°) af sugepladerne let.

Produktvarianter

AERO-PORO vakuumløfteren fås i forskellige versioner med:


- Bæreevne fra 300 til 900 kg
- Fra 1 op til 3 sugeplader
- Med 2 op til 4 tværtraverser
- Forskellige tværtraverser og håndtaglængder mv.

Vi rådgiver dig gerne om valget af den rigtige enhed til din applikation.

... [Read more](#)

Vakuum løfteåg AERO-PORO

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | WLL ton | Model | Hovedtravers længde | Sugelæber kvantitet / størrelse mm | L SPL pcs mm | B SPL mm | L mm | B mm | L G mm | HEH/B EH mm | EH mm | Vægt kg |
|-------------|---------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------------|-------|---------|
| 56051031972 | 0,3 | AE-PORO 300/1L | 1.000 | 1 - 820x420 | 820 | 420 | 1.000 | 1.050 | 720 | 48x42 | 766 | 150 |
| 56051031978 | 0,3 | AE-PORO-90° 300/2L/2000 | 2.000 | 2 - 820x420 | 820 | 420 | 2.000 | 932-1697 | 850-1700 | Ø 60 | 699 | 200 |
| 56051031980 | 0,45 | AE-PORO-90° 450/3L/2000 | 2.000 | 3 - 820x420 | 820 | 420 | 2.000 | 932-1697 | 850-1700 | Ø 60 | 690 | 230 |
| 56051031974 | 0,6 | AE-PORO 600/2L/2000 | 2.000 | 2 - 820x420 | 820 | 420 | 2.000 | 1.050 | 720 | 48x42 | 763 | 190 |
| 56051031976 | 0,9 | AE-PORO 900/3L/2000 | 2.000 | 3 - 820x420 | 820 | 420 | 2.000 | 1.050 | 720 | 48x42 | 763 | 220 |