

Vakuumløfter for glas AERO-WINDOW

Produkt information



Med denne vakuumløfter kan du håndtere glas og vinduer. Dens 3-hullers ophængsøje kompenserer for tyngdepunktet, og emnet kan roteres lodret med +/- 90° og fastgøres for hver 90° ved hjælp af et Bowden kabel.

Takket være de specielle AERO-LIFT glassugeplader, som har en lav indre volumen og en unik struktur, har den i lodret position fremragende sugeegenskaber og en øget friktionskoefficient.

Vakuummakumulatoren er integreret i rammen, og alle sugepladerne kan aktiveres og de-aktiveres på få sekunder via manuelle skydeventiler og/eller lynkoblinger.

Produktvarianter

AERO-WINDOW vakuumløfteren fås i flere versioner med:


- Bæreevne fra 300 kg op til 500 kg
- Forskellige sugepladediametre mm.

Vi rådgiver dig gerne om valget af den rigtige enhed til din applikation.

... [Read more](#)

Vakuumløfter for glas AERO-WINDOW

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | WLL ton | Model | D mm | L mm | EH mm mm | Vægt kg |
|-------------|---------|------------------|------|------|----------|---------|
| 56051031932 | 0,3 | AE-WINDOW 300/4G | 270 | 800 | 1.280 | 95 |
| 56051031934 | 0,5 | AE-WINDOW 500/4G | 360 | 800 | 1.280 | 105 |