

Vakuumløfter for glas AERO-VARIOWIN



Produkt information

Takket være dybdejusterbare sugelader løser denne vakuumløfter problemet med håndtering af emner med forskudte baner (f.eks. glas i præfabrikeret husbyggeri). 3-huls ophængsøje kompenserer for tyngdepunktet, og emnet kan roteres lodret med +/- 90° og fastgøres hver 15° ved hjælp af et Bowden kabel. Mulighed for at håndtere mindre formater takket være det ekstra korte kranophæng. Vakuumløfteren har højdejusterbare ophængspunkter.

Med de specielle AERO-LIFT glassugelader, som har en lav indre volumen og en unik struktur, har denne vakuumløfter fremragende sugeegenskaber i lodret position og en øget friktionskoefficient. Den kan håndtere emner med baneforskydning op til max. 13 cm.

Produktvarianter

AERO-VARIOWIN vakuumløfteren fås i flere versioner med:

- Bæreevner fra 250 kg op til 500 kg
- Forskellige sugeladediametre mm.

| Varenummer | WLL ton | Model | D mm mm | L mm mm | B EH mm mm | L EH mm mm | EH mm mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-------------|---------|--------------------|---------|---------|------------|------------|----------|---------|---------------------------|
| 56051031936 | 0,25 | AE-VARIOWIN 250/4G | 270 | 1.625 | 25 | 36 | 3.280 | 135 | 10 |
| 56051031938 | 0,5 | AE-VARIOWIN 500/4G | 360 | 360 | 25 | 36 | 4.580 | 140 | 10 |

Stregtegning

