Rundslingskrog POWERTEX SHR

Produkt information



POWERTEX Rundslingskrog type SHR er specielt designet til anvendelse sammen med rundsling, men kan også bruges sammen med andre tekstile slings. Krogens dimensioner er omhyggeligt designet til at give den bedst mulige støtte til rundslinget i dens flade ende.

Krogenes farver (farvekodning) er valgt efter deres kapacitet, ligesom rundsling med tilsvarende kapacitet. Dette gør det nemmere for brugeren at vælge korrekt krog til slinget. Derudover er krogen designet til at give et ideelt greb og har en robust låsepal.

Fås med WLL 1t, 2t, 3t og 5t.

Bedst egnet til:

- Rundsling-løsninger, der kræver en direkte monteret løftekrog.

Produktfordele:

- Den flade del i toppen giver god støtte til rundsling og båndsling.
- Farvekodning baseret på kapacitet gør det nemt at identificere og vælge de rette komponenter.
- Krogens ergonomiske udformning giver et godt greb under håndtering.
- En robust sikkerhedspal sikrer, at løftepunktet bliver siddende i krogen.
- Opfylder gældende krav i EN 1677 med en 25% højere WLL (maksimal arbejdsbelastning).
- Alle smedede komponenter er revnedetekteringstestet. Stikprøver fra produktionen gennemgår prøvebelastning, og designet er typeprøvet fra fabrikkens side.
- Udmattelsestestet til 20.000 cyklusser ved 1,5 × WLL; der er sporbarhed for hvert parti, og produktet leveres med et POWERTEX 2.2-certifikat.
- Komponenterne kan også anvendes sammen med kæder i styrkekl ... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, POWERTEX + Model (SHR-1T-10) + sporbarhedskode + WLL
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Pulverlakeret
Standard: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rundslingskrog POWERTEX SHR

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	L' mm	M mm	N mm	Vægt kg
402300101470	SHR-1T-10	1	87	28	40	78	11	32	31	21	124	87	75,7	17	0,7
402300201470	SHR-2T-10	2	103	35	44,5	91	12,5	40	39	27	148	103	90	21	1,3
402300301470	SHR-3T-10	3	115	45	54	113	15,5	40	47	33	175	115	110	26	2,3
402300501470	SHR-5T-10	5	147	56	76,5	133	21	50	60	40,5	223	147	139	32	4,6

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes