

## Svejsbart løftebeslag POWERTEX LPW

### Produkt information



POWERTEX svejsbare løftebeslag type LPW er et uundværligt værktøj, der primært bruges til at etablere sikre løftepunkter på tungt maskineri og udstyr såsom gravemaskiner, jordflytningsmaskiner, løfteåg og forskellige værktøjer. Løftebeslag type LPW er designet til permanent fastgørelse via svejsning, og den er et fast løftepunkt, der giver mulighed for en 180° vipning, hvilket øger dens alsidighed i drift. Den har et smedet kabinet med en integreret smedet D-ring og en fjedermekanisme, der holder D-ringen tæt mod overfladen, hvilket væsentligt reducerer støj og bevægelser, især i miljøer med høj vibration.

#### Tilladte belastningsretninger:

+/- 90° i drejeplanet over kabinettet  
 100 % WLL i alle tilladte lastretninger  
 WLL Ifølge WLL diagram

#### Produktegenskaber

Holdbar finish: Belagt med PURE RED pulverlakering er POWERTEX LPW løftebeslagene visuelt forskellige og tilbyder overlegen modstandsdygtighed over for slid og korrosion.

Forberedt for svejsning: Kabinettet er specifikt sandblæst for at skabe en optimal overflade til svejsning, hvilket sikrer en robust og pålidelig binding, når den svejses af en certificeret fagmand.

Overholdelse af standarden: Fremstillet til at opfylde testkravene specificeret af EN 1677-1, hvilket sikrer høje sikkerheds- og kvalitetsstandarder.

Pålidelig: Designet med en sikkerhedsfaktor på mindst 4 i de tilsigtede belastningsretninger, hvilket giver en sikker løfteoplevelse.

Kvalitetssikring: Hver komponent gennemgår revnetest på fabrikken, og smedede led er prøvebelastet for at sikre pålidelighed.

Typetest: Hver model gennemgår typetest, inklusive brudtest og udma ... [Read more](#)

**Egenskaber:** Svejsbar, samme WLL i alle tilsigtede belastningsretninger (ingen sidebelastning)

**Materiale:** Smedet legeret stål

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, UKCA, POWERTEX, model navn, WLL og batchnummer

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +100°C (uden reduktion af WLL)

**Overflade:** Pulverlakeret i PURE RED


**Standard:** EN 1677-1, AS 3776

**Bemærk:** LPW er WLL (Working Load Limit) klassificeret, forudsat at den korrekte svejseprocedure følges omhyggeligt og udføres af en passende kvalificeret svejser for at opretholde produktets integritet og overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne

**Advarsel:** Sidebelastning af D-ringen er ikke tilladt

## Svejsbart løftebeslag POWERTEX LPW

### Stregtegning




### Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vægt kg
4215LPW1T	1	LPW-1T	41	80	35	13	38	33	37	0,47
4215LPW2T	2	LPW-2T	42	90	41	14	40	36	38	0,5
4215LPW3T	3	LPW-3T	46	96	42	17	43	37	44	0,7
4215LPW5T	5	LPW-5T	55	121	48	22	61	50	50	1,5
4215LPW8T	8	LPW-8T	70	144	62	26	70	54	66	2,5
4215LPW10T	10	LPW-10T	85	168	78	28	76	62	78	3,6
4215LPW15T	15	LPW-15T	97	187	86	36	90	72	90	5,8

## Svejsbart løftebeslag POWERTEX LPW

Løftemetode



Hældningsvinkel $\theta$	90°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Asymmetrisk
Lastfaktor	1	1	2	2	1,4	1	2,1	1,5	1.0
Model	WLL ton								
LPW-1T	1	1	2	2	1,4	1	2,1	1,5	1
LPW-2T	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3	2
LPW-3T	3	3	6	6	4,2	3	6,3	4,5	3
LPW-5T	5	5	10	10	7	5	10,5	7,5	5
LPW-8T	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12	8
LPW-10T	10	10	20	20	14	10	21	15	10
LPW-15T	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5	15
LPW-20T	20	20	40	40	28	20	42	30	20