Containerbeslag POWERTEX CH

Produkt information



POWERTEX containerbeslag type CH til bundløft af skibscontainere. Beslagene fås i en venstre (L), højre (R) og lige (S) version.

Containerbeslag til venstre og højre skal der bruges med et spredeåg med fire skrå ben (to venstre og to højre) ved 45°+/-15° (Container løfteåg type A og B).
Containerbeslag til lige løft skal bruges med en sprederramme med fire lodrette ben 0° +/- 15° (Container løfteåg type C og D).
Vinkel ud fra containervæggen maks. 7°

Der skal bruges 20 mm kæde, med en WLL på 16t.

Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX klasse 10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle ovalringe og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædesling
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver komponent er revnetestet, og stikprøver er prøvebelastet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Alle komponenter er fri for krom 6
- POWERTEX 2.2 certifikat medfølger
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (CH-20-10x) + sporbarhedskode.
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Pulverlakeret rød
Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Containerbeslag POWERTEX CH

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	Model	A mm	E mm	H mm	h mm	L mm	M mm	R mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Vægt kg
402301601490	CH-20-10L	20	16	190	Venstre	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601510	CH-20-10S	20	16	190	Lige	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601500	CH-20-10R	20	16	190	Højre	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes