Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

J-hook 60T for løft af tårnsektioner

Produkt information



Denne løftekrog til løft af vindmølle tårnsektioner eller andre cylindriske emner med en indvendig diameter med en flange, er designet som en C-krog i overensstemmelse med EN 13155, termer og definitioner. Den er designet til at understøtte vindmøllens tårnsektion, når denne løftes og transporteres i vandret stilling.

J-hook'en har et særligt udviklet løfteøje beregnet til brug med et foldet rundsling, hvilket muliggør tilslutning til en dobbelt krankrog. Vi anbefaler et Extreema rundsling med WLL på 30 t, 1,5/3,0 meter EXHCO30/1,5A (bestilles separat).

Vuggen er beskyttet med plastplader og hårdt formet gummi på belastningspladen for at modstå metal-til-metal-kontakt. J-hook'en har en ekstra plade under sig, som gør det muligt at opbevare den stående.

Standard: EN 13155+A2: 2009

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -10ºC op til +50ºC
Standard: EN 13155
Bemærk: Brugsanvisning tilgængelig på forespørgsel
Advarsel: Vindhastighed: Maksimalt op til 10m/sek

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

J-hook 60T for løft af tårnsektioner

Stregtegning

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Dimensioner mm	Vægt kg
420506001680	60	600 (L) x220 (W) x 1390 (H)	360

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes