

Wiresikringssystem - ikke mobil

Produkt information



Ikke mobile wiresikringssystemer ABS-Lock SYS I (8 mm) og III (6 mm).

ABS-Lock SYS wiresikringssystemer er et standard faldsikringssystem. Disse forankringsløsninger i rustfrit stål er baseret på et stålkabel, der er fastgjort langs kanten af en flade hvor der er fare for fald, eller omkring en struktur, hvor der er fare for, at arbejdstageren falder igennem (f.eks. på et fladt tag).

Kablet kan monteres fleksibelt i vinkler fra 0-180°.

Wiresikringssystemet fås med 2 kabeltykkelser 6 og 8 mm. Disse forankringssystemer i rustfrit stål kan installeres på et fladt eller skråt tag (op til 15 graders hældning) eller langs en facade for at sikre dine adgangsveje. Wiresikringssystemer er typisk installeret til sikring på tagflader, industrihaller og krananlæg.

Op til 4 personer kan forbinde karabinhagen i deres faldline til kablerne i disse ikke-mobile ankerpunkter.

Belastningsretninger: Horisontalt og aksialt

Anvendelse: Facade/væg, flade tage, profiltag

Konstruktion: Stål, TTS-elementer/huldæk, trapezplade, letbeton, rundfalset, træ, bitumen eller folie, beton, sandwich, profilerede tage

Materiale: Rustfri stål

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 795, CEN/TS/16415

Bemærk: Bruges i kombination med dit personlige faldsikringsudstyr (PPE)

Maks. antal personer

4

Jeg vil gerne have mere information

Lock SYS - non traversable

Forventet levering (dage)

10