

Wiresikringssystemer - overliggende system

Produkt information

Mobile wiresikringssystemer ABS-Lock SYS II (8 mm) og IV (6 mm) til overliggende installation. Wiresikringssystemer monteret over hovedhøjde reducerer i høj grad risikoen for et pendulfald. Ideel til brug over hovedhøjde eller på en facade. Forbindelsen mellem brugeren og faldsikringssystemet holdes relativt kort for at reducere faldafstanden og risikoen for at blive skadet ved at ramme jorden.
ABS-Lock SYS II-systemet er baseret på et 8 mm rustfrit stålkabel. Denne stærke kabelløsning er især velegnet til brug i kombination med en faldblok. ABS-Lock SYS IV-system med 6 mm rustfrit stålkabel tilbyder en lettere løsning til andre wiresikringssystemer. Det tyndere kabel kører problemfrit og kan let køres rundt om hjørner og forhindringer. Kabelglideren følger blot med og glider glat hen over de mellemliggende understøtninger og hjørneelementer. Der kan anvendes to forskellige glidere i dette system. ABS-Lock SYS-forankringssystemer bruges udenfor, f.eks. på tage, facader og direkte under haltage. Wiresikringssystemer er velegnet til permanent implementering under aggressive forhold, i for eksempel kemikalieindustrien og forbrændingsanlæg. ABS-Lock SYS - overliggende system kan sikre op til 4 personer samtidigt og passer godt ind i din bygningsstruktur.
Belastningsretninger: Horisontalt og aksialt
Anvendelse: Overliggende
Konstruktion: Stål, TTS-elementer/huldæk, trapezplade, træ, beton

Bemærk: Vi anbefaler, at du bruger en permanent installeret ABS UniGlide PRO rulleglider, især i højder, der er svære at nå.

Materiale: Rustfri stål
Mærkning: I henhold til standard
Standard: EN 795, CEN/TS/16415
Bemærk: Bruges i kombination med dit personlige faldsikringsudstyr (PPE)

Maks. antal personer	Jeg vil gerne have mere information	Forventet levering (dage)
4	Lock SYS - overhead system	10