

Wiresikringssystemer - mobilt system

Produkt information



Mobile wiresikringssystemer ABS-Lock II (8 mm) og IV (6 mm). Brug af et gennemløbende ABS-Lock SYS II eller ABS-Lock SYS IV wiresikringssystem garanterer, at dine medarbejdere er sikret mod fald over længere strækninger - uden afbrydelse og uden at blive hindret i deres arbejde. Systemerne kan let føres rundt om hjørner eller forhindringer ved hjælp af specialdesignede hjørnekomponenter. Når der anvendes specielle glidere der glider hen over mellemstøtterne og hjørneelementerne i disse forankringssystemer, er det ikke længere nødvendigt at frakoble/tilkoble stigebogen.

Wiresikringssystemet fås med 2 kabeltykkelser 6 og 8 mm. De er ideelle til brug på flade tage (skoler, fitnesscentre, lagre osv.). Op til 4 personer kan arbejde sikkert og uden at være begrænset på nogen måde.

Belastningsretninger: Horisontalt og aksialt.

Anvendelse: Overhead, profilerede tage, tage med op til 15 graders hældning, flade tage, facader/vægge, tage med over 15 graders hældning.

Konstruktion: Stål, TTS-elementer/huldæk, trapezplade, letbeton, rundfalset, træ, bitumen eller folie, beton, sandwich, profilerede tage.

Materiale: Rustfri stål

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 795, CEN/TS/16415

Bemærk: Bruges i kombination med dit personlige faldsikringsudstyr (PPE)

Maks. antal personer

4

Jeg vil gerne have mere information

Lock SYS - traversable

Forventet levering (dage)

10