Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Alu wiretalje POWERTEX PAPH-S1

Produkt information



POWERTEX Aluminium wiretalje PAPH-S1 er en kompakt og let talje, der kan bruges til løft, træk og stramning, med meget lange løftehøjder. Den fungerer med en stålwire der løber gennem taljens klemkæber med en trækhastighed på ca. 3 m/min. De dobbelte sæt kæber åbner på skift, så stålwiren altid forbliver strammet under løft/sænkning/stramning.
20 m sammenrullet stålwire med krog er inkluderet.

Funktioner:

- Hver talje er dynamisk korrekt prøvebelastet med 1,5 x WLL, før den forlader fabrikken
- Kompakt og let konstruktion med aluminiumskabinet
- Holdbar konstruktion med pulverlakeret overflade og belagte rammedele
- Udstyret med udskiftelig låsestift der forhindrer overbelastning (5 reservestifter inkluderet i bærehåndtaget/trækhåndtaget).
- Udstyret med gummibeskyttelse i åbningen/toppen, som forhindrer at snavs trænger ind i hejseværket
- Bærehåndtag for nem transport og håndtering
- 20 m oprullet stålwire med lastkrog er inkluderet, og andre wirelængder kan tilbydes.
- Stålwire iht. til EN-13411. Konstruktion 6x19 IWRC 1770 N/mm^2 med SF 5
- Kroge er designet til at åbne ved overbelastning i stedet for at bryde sammen
- Kroge er monteret med kraftige sikkerhedspaler i stål
- Udstyret med RFID chip for nem service
- QR-kode for on-site adgang til brugermanualer på 14 sprog
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver skraldetalje
- Reservedele til rådighed

... *Read more*

Materiale: Let og slidstærk aluminiums-stålkonstruktion. Gummebelagt håndtag.
Mærkning: I henhold til standard, CE, POWERTEX, Model, WLL, wiretype, Serie nummer, QR kode
Arbejdstemperatur: -10°C op til +50°C
Overflade: Hvid pulverlakeret kabinet, belagte rammedele og galvaniseret stålwire/krog.
Standard: EN 13157, EN 13414-1
Bemærk: Anvend kun original stålwire sammen med taljen.

Sikkerhedsfaktor: 4:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Alu wiretalje POWERTEX PAPH-S1

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Løftehøjde m	Model	Wire Ø mm	Håndkraft maks. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L1 mm	L2 mm	Vægt kg
9850POWPAPHS1008020	0,8	20	Spare Rope	8,3	-	426	235	168	60	64	-	800	6,1
501100082000180	0,8	20	PAPH-S1/800	8,3	34,77	426	235	168	60	64	-	800	6,5
9850POWPAPHS1008050	0,8	50	Spare Rope	8,3	-	426	235	168	60	64	-	800	15,25
9850POWPAPHS10080100	0,8	100	Spare Rope	8,3	-	426	235	168	60	64	-	800	30,5
9850POWPAPHS1016020	1,6	20	Spare Rope	11	-	545	284	190	72	97	692	1.200	11,5
501100162000180	1,6	20	PAPH-S1/1600	11	40,79	545	284	190	72	97	692	1.200	12,5
9850POWPAPHS1016050	1,6	50	Spare Rope	11	-	545	284	190	72	97	692	1.200	28,75
9850POWPAPHS10160100	1,6	100	Spare Rope	11	-	545	284	190	72	97	692	1.200	57,5
9850POWPAPHS1032020	3,2	20	Spare Rope	16	-	660	325	230	91	116	692	1.200	23
501100322000180	3,2	20	PAPH-S1/3200	16	44,66	660	325	230	91	116	692	1.200	23,5
9850POWPAPHS1032050	3,2	50	Spare Rope	16	-	660	325	230	91	116	692	1.200	57,5
9850POWPAPHS10320100	3,2	100	Spare Rope	16	-	660	325	230	91	116	692	1.200	115
9850POWPAPHS1054020	5,4	20	Spare Rope	20	-	930	390	300	110	150	692	1.200	36,5
501100542000180	5,4	20	PAPH-S1/5400	20	86,55	930	390	300	110	150	692	1.200	56
9850POWPAPHS1054050	5,4	50	Spare Rope	20	-	930	390	300	110	150	692	1.200	91,25
9850POWPAPHS10540100	5,4	100	Spare Rope	20	-	930	390	300	110	150	692	1.200	182,5

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes