

Svirvelkrog med kugleleje POWERTEX SHS-B



Produkt information

POWERTEX Svirvelkrog med kugleleje type SHS-B er nem at bruge, da den hurtigt kan fastgøres til løftepunkter. Dens robuste pal yder stor sikkerhed. Desuden er krogens øje designet med en kuglelejesvirvel, der giver mulighed for rotation med eller uden fuld last.

Fordele ved POWERTEX G10-serien:

- 25 % højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX klasse 10 komponenter er pulverlakeret i rød
- Multifunktionelle hovedled og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædesling
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver smedet komponent er revnetestet, og stikprøver er prøvebelastet.
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL
- Full sporbarhed gennem et batchnummer
- Reservedele til rådighed
- Alle komponenter er fri for krom 6
- POWERTEX 2.2 certifikat vedlagt hver kasse med komponenter
- Komponenterne kan også bruges med klasse 8-kæde i henhold til EN 818-2. I et sådant tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (SHS-6-10B) + sporbarhed

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C uden reduktion i WLL

Overflade: Pulverlakeret i lysende rød

Standard: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	L1mm	Mmm	Nmm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300141460	SHS-6-10B	6	1,4	141	37	32,5	11,5	24	19	173	141	71	16	0,65	2
402300251460	SHS-8-10B	8	2,5	171	41,6	41	13	28,5	26	213	171	88	20	0,95	2
402300401460	SHS-10-10B	10	4	216	51	48	15,5	34	29,5	263	216	105	25	1,7	2
402300671460	SHS-13-10B	13	6,7	253	59	55	17	40	38	310	253	135	32	3,1	2
402301001460	SHS-16-10B	16	10	293	68	61	21,5	45	45	364	293	161	37,5	5,4	10

Stregtegning

