Åben kilewirelås med bolt OWS

Produkt information



Åben kilewirelås beregnet til fastgørelse af wirer, hvor der forekommer skift ofte, af f.eks. blokke på mobilkraner eller for at kunne justere længden af wiren. Se anbefalet montage for at opnå det korrekte resultat.
Kilewirelåsen leveres komplet med kile, bolt, møtrik og split.

Fås med 2 overfladebehandlinger:

- Model OWS B: Malet blå.
- Model OWS BGAL: Varmgalvaniseret.

Model OWS0.25 og OWS0.5 er som standard kun tilgængelig i varmgalvaniseret
... *Read more*


Materiale: Højstyrkestål, sejhærdet
Arbejdstemperatur: -40°C op til +110°C - Brug ved højere temperaturer muligt med reduktion af WLL.
Overflade: Malet blå eller varmgalvaniseret
Bemærk: Effektiviteten af en 6- og 8-slået wire/kilelås er 80% af wirens mindste brudstyrke, men begrænset til en minimum brudstyrke af låsen (MBL).

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Åben kilewirelås med bolt OWS

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke ton	Finish	A mm	B mm	C mm	øP mm mm	T mm	TLmm mm	TB mm	W mm	WH mm mm	WB mm mm	WD mm mm	Vægt kg
121500800212	7-8	8	Galvaniseret	110	18	36	16	9	128	62	18	70	35	9	0,8
121501000212	9-10	12	Galvaniseret	145	23	46	21	11	168	75	21	74	36	12	1,7
121501300212	11-13	20	Galvaniseret	157	29	57	25	12	185	80	25	115	48	14	2,1
121501600212	14-16	25	Galvaniseret	190	35	70	30	15	225	96	31	135	57	18	4
121501900212	18-19	40	Galvaniseret	210	40	80	35	16	250	107	38	160	70	21	7
121502200212	20-22	55	Galvaniseret	252	48	95	41	18	300	123	44	187	77	24	10
121502600212	23-26	75	Galvaniseret	298	55	110	51	22	353	141	51	212	83	28	15
121502900212	27-29	90	Galvaniseret	322	65	130	57	25	387	160	57	232	91	30	21
121503200212	30-32	110	Galvaniseret	350	73	146	63	28	423	165	63	266	108	33	31
121503600212	34-36	125	Galvaniseret	400	74	148	64	28	474	185	70	298	116	35	37
121503900212	37-39	150	Galvaniseret	450	80	142	70	30	530	210	77	338	130	38	51
121504200212	40-42	170	Galvaniseret	500	87	160	76	33	587	209	76	373	140	41	64
121504800212	43-48	225	Galvaniseret	550	100	186	89	39	650	237	89	408	146	48	96
121505800212	54-58	360	Galvaniseret	660	125	250	108	54	785	298	114	470	168	58	180
121506800212	60-68	425	Galvaniseret	835	135	270	121	60	970	330	127	500	176	65	275
121507600212	72-76	460	Galvaniseret	1.000	150	300	133	76	1.150	380	146	550	244	70	440

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes