

Åben kilewirelås med bolt OWS



Produkt information

Åben kilewirelås beregnet til fastgørelse af wirer, hvor der forekommer skift ofte, af f.eks. blokke på mobilkraner eller for at kunne justere længden af wiren. Se anbefalet montage for at opnå det korrekte resultat.

Kilewirelåsen leveres komplet med kile, bolt, møtrik og split.

Fås med 2 overfladebehandlinger:

- Model OWS B: Malet blå.
- Model OWS BGAL: Varmgalvaniseret.

Model OWS0.25 og OWS0.5 er som standard kun tilgængelig i varmgalvaniseret.

Materiale: Højstyrkestål, sejhærdet

Arbejdstemperatur: -40°C op til +110°C - Brug ved højere temperaturer muligt med reduktion af WLL.

Overflade: Malet blå eller varmgalvaniseret

Bemærk: Effektiviteten af en 6- og 8-slået wire/kilelås er 80% af wizens mindste brudstyrke, men begrænset til en minimum brudstyrke af låsen (MBL).

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke ton	Finish	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
121500800212	7-8	8	Galvaniseret	110	18	36	16	9	128	51	18	0,8	10
121501000212	9-10	12	Galvaniseret	145	23	46	21	11	168	63	21	1,7	2
121501300212	11-13	20	Galvaniseret	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1	2
121501600212	14-16	25	Galvaniseret	190	35	70	30	15	225	85	31	4	2
121501900212	18-19	40	Galvaniseret	210	40	80	35	16	250	95	38	7	2
121502200212	20-22	55	Galvaniseret	252	48	95	41	18	300	110	44	10	2
121502600212	23-26	75	Galvaniseret	298	55	110	51	22	353	128	51	15	2
121502900212	27-29	90	Galvaniseret	322	65	130	57	25	387	142	57	21	2
121503200212	30-32	110	Galvaniseret	350	73	146	63	28	423	155	63	31	2
121503600212	34-36	125	Galvaniseret	400	74	148	64	28	474	160	70	37	10
121503900212	37-39	150	Galvaniseret	450	80	142	70	30	530	177	77	51	10
121504200212	40-42	170	Galvaniseret	500	87	160	76	33	587	187	76	64	10
121504800215	43-48	225	Malet	550	100	186	89	39	650	215	89	96	10
121504800212	43-48	225	Galvaniseret	550	100	186	89	39	650	215	89	96	10
121505800212	54-58	360	Galvaniseret	660	125	250	108	54	785	275	114	180	10
121506800212	60-68	425	Galvaniseret	835	135	270	121	60	970	300	127	275	10
121507600212	72-76	460	Galvaniseret	1.000	150	300	133	76	1.150	355	146	440	10

Stregtegning

