Black Belt Sling™ Extreema® med HMPE kerne

Produkt information



Disse EXTREEMA® HMPE rundsling har en uovertruffen historik og et solidt globalt fodaftryk i heavy-lift industrien. Black Belt Sling™ har en uovertruffen bæreevne, der sikrer sikker og effektiv løft af selv de tungeste byrder.

Kernen er lavet af almindelig HMPE (Trosar®), hvilket gør den op til 15 gange stærkere end stål på vægt-til-vægt-basis.

Inderposen er en orange PES pose, som er beklædt med en stærk, sort vævet Cordura® yderpose. Denne type yderpose er kendt for sin modstandsdygtighed over for slid, rifter og skrammer. Den sorte yderpose kan repareres.

Hvornår skal man vælge dette produkt?

Bedst egnet til:

- Tunge løft med kraner, sjækler og store forbindelsespunkter
- Miljøer med kraftig slitage og gentagen håndtering

Funktioner:

- Let og fleksibel, nem at håndtere
- Yderposen kan repareres
- Optager ikke vand
- Flyder på vand
- Slid-, rive- og slidbestandig
- Bæredygtig
- Højtryksbestandig
- EWL: 0,5m – 65m
- Standard med RFID

... *Read more*

Materiale: PES, Dyneema
Mærkning: CE
Arbejdstemperatur: -50°C op til +70°C

Sikkerhedsfaktor: 7:1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Black Belt Sling™ Extreema® med HMPE kerne

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	EWL m
340501000500140	10	5
340503001800140	30	18
340504000200140	40	2
340504000600140	40	6
340504000400140	40	4
340505000600140	50	6
340505000300140	50	3
340505000600142	50	6
340507500050140	75	0,5
340507500480140	75	4,82
340508000410140	80	4,1
340508000440140	80	4,4
340508500100140	85	1
340508500200140	85	2
340508500300140	85	3
340508500400140	85	4
340508500870140	85	8,7
340510000500140	100	5
340510000600140	100	6
340510001000140	100	10
340510001200140	100	12
340512000200140	120	2
340512000700140	120	7
340512500200140	125	2
340512500400140	125	4
340515001500140	150	15
340516000700140	160	7
340518000500140	180	5
340518000600140	180	6
340520001000140	200	10
340520000600140	200	6

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Black Belt Sling™ Extreema® med HMPE kerne

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	EWL m
340520000400140	200	4
340525000300140	250	3
340525000500140	250	5
340525000700140	250	7
340525000800140	250	8

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes