



Kasteblok med krog POWERTEX PSBH-S2

Produkt information

POWERTEX PSBH-S2 kasteblok er en kraftig kasteblok med krog for oven. Blokken kan bruges til midlertidige eller permanente løfte- og trækinstallationer, samt til omdirigering af en wire eller til at øge den belastning, som wirespillet er i stand til at håndtere i lige træk uden blok.

Wiren sættes nemt ind ved at fjerne fjedersplitten, løsne hovedbolten og dreje sidepladen til siden.

Egenskaber:

- Sikker - hver blok er prøvebelastet med 2 x WLL og efterset inden levering fra fabrikken
- Sikker - hovedbolten er designet til at blive holdt på plads også når blokken er åben
- Sikker - svirvelhovedet er designet til at forblive sikkert låst, også når blokken er åben
- Holdbar - smedet/bearbejdet præcisions wirekive
- Konisk rulleleje (8t og op) og bronzeglideleje (2t og 4t)
- 2 smørenipler for vedligeholdelse af bevægelige dele
- Smedet svirvelkrog med sikkerhedslås
- Robuste sideplader, der beskytter de bevægelige dele
- Identifikationsplade i metal i stedet for klistermærke
- Med RFID chip for nem service
- QR-kode for on-site adgang til fler-sprogs brugermanualer
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver blok
- Opfylder maskindirektivet 2006/42/EF
- Sikkerhedskravene er i overensstemmelse med EN 13157 og AS 2089

Materiale: Højstyrkestål

Mærkning: CE, POWERTEX, model, WLL, produktionsdato og serienummer

Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Overflade: Malet rød

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Varenummer	Type	Wire diameter mm	WLL ton	Skive diameter mm	Skive diameter inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
424100200600	PSBH-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	305	82	70	98	38	83	113	5.3-5.5	58	75	3,9	10
424100400600	PSBH-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	353	120	70,5	122	50	103	140	6.8-7.15	90	115	6,3	10
424100400605	PSBH-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	432	160	70,5	122	50	108	145	9.98-10.45	120	150	9,8	10
424100800600	PSBH-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	550	210	94	162	60	141	198	11.55-12.1	165	200	19	10
424101200600	PSBH-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	750	260	115	228	85	216	294	13.65-14.3	205	250	43,8	10
424101500600	PSBH-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	673	210	102	228	85	203	274	12.60-13.2	160	200	33	10
424101500605	PSBH-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	813	310	133	228	85	215	290	13.65-14.3	250	300	59	10
424102200600	PSBH-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	960	365	140	280	106	240	333	16.8-17.6	295	350	99	10

Stregtegning

