

## 3-slået PP tov

---

### Produkt information



Reb til en lang række marineapplikationer; fortøjning, bugsering, fiskeri, opsamler liner, løfteslings, almindelige formål.

**Materiale:** Polypropylen, modstandsdygtig over for råd og de fleste syrer og baser. Fiberen er UV-stabiliseret mod sollys.

**Vægtfylde:** 0,91 (flyder).

**Smeltepunkt:** Ca. 165°C.

**Forlængelse ved brud:** Ca. 30%.

**Styrke våd/tør:** 100%.

**Shock absorbering:** Meget god.

**Vand absorbering:** Ingen.

**Slidstyrke:** God.

**Standard:** EN ISO 1346

... [Read more](#)

---

**Egenskaber:** Splejset fiber

**Mærkning:** I henhold til standard

**Overflade:** Blå

**Standard:** EN ISO 1346

## 3-slået PP tov

### Tekniske data

Varenummer	Diameter mm	Brudstyrke	Længde m	Circ. inch	Vægt kg/220m
300300402200010	4	0,28	220	3	1,54
300300502200010	5	0,45	220	3 1/4	2,42
300300602200010	6	0,55	220	3 1/2	3,52
300300802200010	8	0,96	220	3 3/4	6,38
300301002200010	10	1,43	220	4	9,9
300301202200010	12	2,03	220	4 1/2	14,3
300301402200010	14	2,79	220	5	19,58
300301602200010	16	3,5	220	5 1/2	25,52
300301802200010	18	4,45	220	6	32,12
300302002200010	20	5,37	220	3	39,82
300302202200010	22	6,5	220	3 1/4	48,18
300302402200010	24	7,6	220	3	57,2
300302602200010	26	8,45	220	3 1/4	67,32
300302802200010	28	10,1	220	3 1/2	77,88
300303202200010	32	12,8	220	4	101,86
300303602200010	36	16,1	220	4 1/2	128,92