

Forankringspunkt ABS-Lås III-BE



Produkt information

Forankringspunkt type ABS-Lås III-BE i rustfrit stål er en fastgørelsesanordning til faldsikringsudstyr, beregnet til brug på flade tage med betonoverflade (Beton $\geq$ C20 / 25). Forankringspunktet hamres blot i et rent forboret hul på mindre end 2 minutter.

Med diameter $\varnothing$ 16 mm.

Installer ved hjælp af et installationshjælpe middel for at beskytte gevindet og datamatrix koden.

Maks. antal personer: 3

Fastgørelse: Bankes i.

Anvendelsesområde: På flade tage

Belastningsretninger: Horizontal.

Underbygning: Beton.

Materiale: Rustfrit stål

Mærkning: I henhold til standard, CE, Sikkerhedsinstruktioner, leverandørsymbol, batchnummer, standarder, maks. antal brugere, serienr.

Standard: EN 795, CEN/TS/16415

Bemærk: Kan også anvendes som støtteelement til wiresikringssystemer.

Art. nr.	Maks. antal personer	Længde mm	Forventet levering (dage)
8415L3BE300	3	300	10
8415L3BE400	3	400	10
8415L3BE500	3	500	10
8415L3BE600	3	600	10
8415L3BE700	3	700	10
8415L3BE800	3	800	10