

Forankringspunkt ABS-Lås X-SW

Produkt information



Forankringspunkt ABS-lås X-SW i rustfrit stål med bundplade (372x200 mm) er en fastgørelsesanordning udviklet til brug oven på et sandwichtag og en trapezformet plade (negativ).

Diameter Ø 16 mm.

For at installere dette anker behøves der en dybde på mindst 0,5 mm sandwichprofil (stål). Forankringspunktet installeres let ved hjælp af de medfølgende 4 specielt forberedte vippebolte. De forborede huller i ABS-Lås X-SW bundpladen er placeret med forskellige intervaller - så den kan installeres på en række profiler med forskellige sømintervaller. Afstand mellem borerne: 280 til 333 mm.

Maks. antal personer: 3

Fastgørelse: Vippebolte.

Anvendelsesområde: Flade tage samt profiltage.

Belastningsretninger: Horisontal.

Underbygning: Sandwich.

Materiale: Rustfrit stål

Mærkning: I henhold til standard, CE, Sikkerhedsinstruktioner, leverandørsymbol, batchnummer, standarder, maks. antal brugere, serienr.

Standard: EN 795-A, CEN/TS/16415

Bemærk: Med tilføjelse af et støtterør kan den anvendes som ende- eller hjørnestolpe i et wiresikringssystem.

Art. nr.	Maks. antal personer	Længde mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
8415LXSW150	3	150	2,844	10
8415LXSW300	3	300	3,119	10
8415LXSW400	3	400	3,702	10