



Generelt brug



## Stålwire ROPETEX S42 PVC Transparent

### Produkt information

**ROPETEX**



ROPETEX S42 er en galvaniseret stålwire konstrueret med fiberhjerter (FC) og gennemsigtig PVC-belægning. Wiren kan bruges til forskellige applikationer såsom sikringslinjer, signalanordninger osv., men ikke til løft. Wiren bruges mest i små diametre op til 8 mm.

PVC-belægningen er UV-stabiliseret, hvilket gør den velegnet til langvarig udendørs brug og i fuld overensstemmelse med REACH-direktivet 1907/2006. Fås med gennemsigtig, sort eller rød PVC-belægning.

**Wirekonstruktion:** 6x7 FC

**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -30°C op til +70°C

**Standard:** EN 12385-4

*undtagen belægning*

**Fyldfaktor:** 0,47

| Varenummer      | Wire diameter<br>mm | Wire Ø<br>mm | Farve       | Brudstyrke N/mm2 | Minimum brudstyrke<br>kN | Stål areal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Smøring | Vægt<br>kg/100m |
|-----------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|-----------------|
| 105130030020010 | 3                   | 2            | Transparent | 1.770            | 2,35                     | 3,32                             | Dry     | 2,1             |
| 105130040030010 | 4                   | 3            | Transparent | 1.770            | 5,29                     | 5,9                              | Dry     | 4,1             |
| 105130040030012 | 4                   | 3            | Rød         | 1.770            | 5,29                     | 5,9                              | Dry     | 4,1             |
| 105130050040012 | 5                   | 4            | Rød         | 1.770            | 9,4                      | 9,23                             | Dry     | 6,9             |
| 105130060040010 | 6                   | 4            | Transparent | 1.770            | 9,4                      | 13,3                             | Dry     | 8,3             |
| 105130060050010 | 6                   | 5            | Transparent | 1.770            | 14,7                     | 13,3                             | Dry     | 10              |