Snekke wirespil DW1000

Produkt information



Snekkegear spillet kan betjenes både manuelt med et håndsving eller med en batteridrevet boremaskine. Dette er ideelt i situationer hvor elektricitet ikke er tilgængeligt. Spillet er udstyret med automatisk fedtsmøring og en speciel fleksibel adapter til at absorbere vibrationerne fra boremaskinen og holde spillet i god stand.

Funktioner:

- Lasttryksbremse med dobbelt skraldesystem for sikker stabil hold af lasten i enhver position
- Wireudtag på toppen, i bunden eller bagud
- Beskyttelsesklasse IP54
- Automatisk fedtsystem til snekkegearingen
- Justérbar håndtag
- Bore- og håndbetjent
- Egnet til væg- og (valgfri) gulvmontering
- 1 lag maling

Tilvalg:

- Forzinket finish 6 - 8 mikron (EV)
- 2 lag maling (2L)
- Tromle med spor til wire (GD)
- 2 tromlerum (2D) eller flere op til 8 (XD)
- Velegnet til gulvmontering (FM)

... *Read more*

Egenskaber: Maks. input rotationshastighed boremaskine 650 rpm
Materiale: Stål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -10°C op til +50°C
Overflade: Malet lys grå
Standard: EN 13157
Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat)


Sikkerhedsfaktor: 4:1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Snekke wirespil DW1000

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Wire Ø mm	Wire kapacitet m	WLL inderste wirelag kg	Kapacitet yderste lag kg	Løftehastighed m/min.	Vægt kg
540677290005	DW1000	1	8	73	1.000	527	0,5	39

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes