

Elektrisk E-spil 250-3000kg for løft

Produkt information



Elektrisk spil med en kraftig 3-faset motor. Velegnet til løft.

Funktioner:

- Elektrisk spil egnet til løft (med medfølgende grænseafbryder)
- Vedligeholdelsesfrie lejer
- Beskyttelsesklasse IP54, isolationsklasse F
- Standard overlastsikring fra 1000 kg
- Kraftig trefaset motor til flere spændingsområder: 380 – 415V / 50 Hz eller 60Hz
- 1-hastigheds hængetryk med 1m kabel
- Standard 2 meter strømkabel inkl. 16A CEE-stik
- 1 lag maling

Tilvalg:

- Til træapplikationer (uden medfølgende grænseafbryder)
- Trykrulle (PR)
- Tromle med spor til wire (GD)
- 2-delt tromle (2D) eller flere op til 8 (XD)
- Ekstern endestopkontakt (EL)
- Beskyttelsesklasse IP55 (IP55)

Materiale: Stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: Malet lys grå

Standard: EN 13157, EN 14492

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat)

Varenummer	Type	WLL ton	Løfthastighed m/min.	Wire Ø mm	Motor kW	Wire kapacitet m	Kapacitet yderste lag kg	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	b1	C	C1	C1	D	D1	Vægt kg	Forventet levering (dage)
540677600300	e-W250 Lifting	0,25	5,2	4	0,37	122	109	269	151	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	52	10
540677600400	e-W500 Lifting	0,5	5,4	6	0,75	45	247	269	189	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	60	10
540677600500	e-W1000 Lifting	1	3,5	8	1,1	100	570	475	172	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	107	10
540677600600	e-W1500 Lifting	1,5	4,4	10	1,8	55	927	475	211	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	122	10
540677600700	e-W2000 Lifting	2	4,7	12	2	94	998	475	220	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	180	10
540677600800	e-W3000 Lifting	3	3,6	14	3	54	1.957	475	240	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	192	10

Stregtegning

