

Elektrisk spil EW 125-3200 kg

Produkt information



Et meget robust og sikkert spil, der er velegnet til både løft og træk og har en IP55-klassificering. Det er et rigtigt industrispil med sine høje FEM-værdier på mindst 1CM eller højere. Stærkt håndværk, robust effektivt spil, der er meget brugervenligt.

Funktioner:

- Spil med inkluderet grænseafbryder og lavspændingskontrol
- Tilgængelig i 400V trefaset
- Vedligeholdelsesfrie kuglelejer
- Beskyttelsesklasse IP55, isoleringsklasse B
- Standard overlastsikring fra 1000 kg
- Standard 1 meter hængetryk kontrolafbryder
- Driftstilstand S3-40% - 120 c/t
- 1 lag maling

Tilvalg:

- Til trækapplikationer (uden inkluderet grænseafbryder og lavspændingskontrol)
- Tilgængelig i 230V enkeltfaset
- Forøgelse af kabelopbevaring pr. 10 m op til 90 m tromle med spor (GD)
- Flere kabeltromle rum (XD)
- Udkoblingskobling (undtagen 125 kg model)
- Vægmonteret kontrolafbryder
- Lavspændingsstyring 42 V styring
- Dobbelt hastighed
- Radiostyring (RC)
- Frekvensstyring
- Beskyttelsesklasse op til IP66
- ATEX certificeret (EX)

Materiale: Stål

Mærkning: CE

Arbejdstemperatur: - 20°C op til + 40°C

Overflade: Malet lys grå

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat)

Varenummer	WLL	Løftehastighed ton m/min.	Model	Wire Ø mm	Motor kW	Wire kapacitet m	Kapacitet yderste lag kg	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	b1 mm	C mm	C1 mm	C1 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5406EW125	0,125	7,8	Three phase 400V	4	0,37	32	90	205	195/165	171	30	43	135	27	13	405	375	215	140	4	60	130	9	27	10
5406EW250	0,25	5	Three phase 400V	4	0,37	35	180	260	195/165	222	34	78	150	32	15	405	375	250	125	6	60	150	11	37	10
5406EW500	0,5	2,5	Three phase 400V	6	0,37	30	340	260	195/165	222	34	82	145	33	15	405	375	250	125	6	76	150	11	40	10
5406EW1000	1	4,5	Three phase 400V	8	1,3	30	780	345	240/216	289	45	99	198	48	17	575	535	270	155	10	108	180	13	88	10
5406EW2000	2	4,5	Three phase 400V	11	2,6	30	1.560	440	240/216	358	61	173	200	67	20	600	550	385	171	15	146	245	17	160	10
5406EW3200	3,2	4,5	Three phase 400V	16	3	37	2.500	525	198	443	61	193	257	75	20	600	550	405	191	15	216	370	17	210	10

Stregtegning

