

## Elektrisk spil EW 125-3200 kg

### Produkt information



Et meget robust og sikkert spil, der er velegnet til både løft og træk og har en IP55-klassificering. Det er et rigtigt industrispil med sine høje FEM-værdier på mindst 1CM eller højere. Stærkt håndværk, robust effektivt spil, der er meget brugervenligt.

#### Funktioner:

- Spil med inkluderet grænseafbryder og lavspændingskontrol
- Tilgængelig i 400V trefaset
- Vedligeholdelsesfrie kuglelejer
- Beskyttelsesklasse IP55, isoleringsklasse B
- Standard overlastsikring fra 1000 kg
- Standard 1 meter hængetryk kontrolafbryder
- Driftstilstand S3-40% - 120 c/t
- 1 lag maling

#### Tilvalg:

- Til trækapplikationer (uden inkluderet grænseafbryder og lavspændingskontrol)
- Tilgængelig i 230V enkeltfaset
- Forøgelse af kabelopbevaring pr. 10 m op til 90 m tromle med spor (GD)
- Flere kabeltromle rum (XD)
- Udkoblingskobling (undtagen 125 kg model)
- Vægmonteret kontrolafbryder
- Lavspændingsstyring 42 V styring
- Dobbelt hastighed
- Radiostyring (RC)
- Frekvensstyring
- Beskyttelsesklasse op til IP66
- ATEX certificeret (EX)

**Materiale:** Stål

**Mærkning:** CE

**Arbejdstemperatur:** - 20°C op til + 40°C

**Overflade:** Malet lys grå

**Bemærk:** Eksklusiv wire (bestilles separat)

| Varenummer | WLL ton | Løfthastighed m/min. | Model            | Motor kW | Wire kapacitet m | Kapacitet yderste lag kg | Wire diameter mm | A1 mm | A2 mm   | A3 mm | A4 mm | A5 mm | A6 mm | A7 mm | A8 mm | B mm | b1 mm | C mm | C1 mm | C1 mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|------------|---------|----------------------|------------------|----------|------------------|--------------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|---------|---------------------------|
| 5406EW125  | 0,125   | 7,8                  | Three phase 400V | 0,37     | 32               | 90                       | 4                | 205   | 195/165 | 171   | 30    | 43    | 135   | 27    | 13    | 405  | 375   | 215  | 140   | 4     | 60   | 130   | 9     | 27      | 10                        |
| 5406EW250  | 0,25    | 5                    | Three phase 400V | 0,37     | 35               | 180                      | 4                | 260   | 195/165 | 222   | 34    | 78    | 150   | 32    | 15    | 405  | 375   | 250  | 125   | 6     | 60   | 150   | 11    | 37      | 10                        |
| 5406EW500  | 0,5     | 2,5                  | Three phase 400V | 0,37     | 30               | 340                      | 6                | 260   | 195/165 | 222   | 34    | 82    | 145   | 33    | 15    | 405  | 375   | 250  | 125   | 6     | 76   | 150   | 11    | 40      | 10                        |
| 5406EW1000 | 1       | 4,5                  | Three phase 400V | 1,3      | 30               | 780                      | 8                | 345   | 240/216 | 289   | 45    | 99    | 198   | 48    | 17    | 575  | 535   | 270  | 155   | 10    | 108  | 180   | 13    | 88      | 10                        |
| 5406EW2000 | 2       | 4,5                  | Three phase 400V | 2,6      | 30               | 1.560                    | 11               | 440   | 240/216 | 358   | 61    | 173   | 200   | 67    | 20    | 600  | 550   | 385  | 171   | 15    | 146  | 245   | 17    | 160     | 10                        |
| 5406EW3200 | 3,2     | 4,5                  | Three phase 400V | 3        | 37               | 2.500                    | 16               | 525   | 198     | 443   | 61    | 193   | 257   | 75    | 20    | 600  | 550   | 405  | 191   | 15    | 216  | 370   | 17    | 210     | 10                        |

Stregtegning

