

## Wirespil manuelt TL1000-1500

### Produkt information



Dette cylindriske håndspil med lige udveksling kan monteres på både væg og gulv. Frispolingsmulighed er derfor også tilgængelig til dette spil. Udover IP54 vandtæthed fås dette spil også i rustfrit stål 304.

#### Funktioner:

- Robust og sikker løfte- og trækspil
- Beskyttelsesklasse IP54
- Lasttrykbremse med dobbelt skraldesystem for sikkert og stabilt hold af byrden i enhver position
- Wireudtag på toppen, i bunden, bagud eller til venstre
- Lukket gearboks
- Justerbart håndsving
- Velegnet til væg- og gulvmontage
- 1 lag maling

#### Tilvalg:

- Forzinket finish 6 - 8 mikron (EV)
- 2 lag maling (2L)
- Rustfri stål kabinet 304 (SST304)
- 2 tromlerum (2D)
- Fritspolende anordning til at trække applikationer. For at frakoble tromlen (FS)
- ATEX certificeret zone 2 og 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... [Read more](#)

**Materiale:** Stål

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +70°C

**Overflade:** Malet lys grå


**Standard:** EN 13157

**Bemærk:** Eksklusiv wire (bestilles separat)

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

## Wirespil manuelt TL1000-1500

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Wire Ø mm	Wire kapacitet m	WLL inderste wirelag kg	Kapacitet yderste lag kg	Vægt kg
501300100000570	TL1000	1	8	33	1.000	614	27
501300150000570	TL1500	1,5	10	21	1.500	927	27,5