



Wirespil manuelt TL1000-1500

Produkt information

Dette cylindriske håndspil med lige udveksling kan monteres på både væg og gulv. Frispolingsmulighed er derfor også tilgængelig til dette spil. Udover IP54 vandtæthed fås dette spil også i rustfrit stål 304.

Funktioner:

- Robust og sikker løfte- og trækspil
- Beskyttelsesklasse IP54
- Lasttrykbremse med dobbelt skraldesystem for sikkert og stabilt hold af byrden i enhver position
- Wireudtag på toppen, i bunden, bagud eller til venstre
- Lukket gearboks
- Justerbart håndsving
- Velegnet til væg- og gulvmontage
- 1 lag maling

Tilvalg:

- Forzinket finish 6 - 8 mikron (EV)
- 2 lag maling (2L)
- Rustfri stål kabinet 304 (SST304)
- 2 tromlerum (2D)
- Fritspolende anordning til at trække applikationer. For at frakoble tromlen (FS)
- ATEX certificeret zone 2 og 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Materiale: Stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til +70°C

Overflade: Malet lys grå

Standard: EN 13157

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat)

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Varenummer	Type	WLL ton	Wire Ø mm	Wire kapacitet m	WLL inderste wirelag kg	Kapacitet yderste lag kg	Vægt kg	Forventet levering (dage)
501300100000570	TL1000	1	8	33	1.000	614	27	10
501300150000570	TL1500	1,5	10	21	1.500	927	27,5	10

Stregtegning

