

Wirespil manuelt TL300-600

Produkt information



Dette praktiske cylindriske spil med lige udveksling udmærker sig ved sin hastighed. Den er udstyret med en lasttrykbremse med dobbelt skraldesystem og et halvlukket kabinet. Kort sagt et fint, nemt spil!

Funktioner:

- Robust og sikkert løfte- og trækspil
- Lasttrykbremse med dobbelt skraldesystem for sikkert stabilt hold af lasten i enhver position
- Wireudtag på toppen
- Justerbart håndsving
- Velegnet til vægmontering
- 1 lag maling

Tilvalg:

- Forzinket finish 6 - 8 mikron (EV)
- 2 lag maling (2L)
- ATEX certificeret zone 2 og 22
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... [Read more](#)

Materiale: Stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til +70°C

Overflade: Malet lysegrå


Standard: EN 13157

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat)

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Wirespil manuelt TL300-600

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Wire Ø mm	Wire kapacitet m	WLL inderste wirelag kg	Kapacitet yderste lag kg	Vægt kg
501300030000560	TL300	0,3	4	35,4	300	172	10
501300060000560	TL600	0,6	6	12,3	600	336	11