

Wirespil manuelt TL150

Produkt information



Dette lille kompakte håndbetjente spil, der kun vejer 4 kg, udmærker sig på grund af dets høje hastighed. Dens hastighed og størrelse gør den velegnet til mindre opgaver.

Funktioner:

- Robust og sikkert spil velegnet til løft og træk
- Lasttrykbremse med dobbelt skraldesystem for sikkert stabilt hold af lasten i enhver position
- Wireudtag på toppen
- Justerbart håndsving
- Velegnet til vægmontering
- 1 lag maling

Tilvalg:

- Forzinket finish 6 - 8 mikron (EV)
- 2 lag maling (2L)
- ATEX certificeret zone 2 og 22
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... [Read more](#)

Materiale: Stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til +70°C

Overflade: Malet lysegrå


Standard: EN 13157

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat)

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Wirespil manuelt TL150

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Wire Ø mm	Wire kapacitet m	WLL inderste wirelag kg	Kapacitet yderste lag kg	Vægt kg
501300020000550	TL150	0,15	4	13,1	150	67	4