

## Åben wiresko med møtrik og split OSS B



### Produkt information

Åben wiresko, for påstøbning på stålwire.  
For wire diameter 6 - 203 mm (1/4" - 8").

Fås med 2 overfladebehandlinger:

- Model OSS B: Malet blå (OSS 196 - OSS 100 kun varmgalvaniseret)
- Model OSS B.GAL: Varmgalvaniseret.

#### Egenskaber:

- Boltsikring med møtrik og split.
- Valgfrit er en flangeforbindelse til brug med en bøjningsafstiver.
- Alle wiresko har 100% effektivitet.
- Kan også fås med bolt og split (type OSS P)

**Materiale:** Højstyrkestål, sejhærdet

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +110°C

**Overflade:** Malet blå eller varmgalvaniseret

**Bemærk:** For mellemliggende wirediameter skal du vælge fittings med nærmeste følgende størrelse

**Advarsel:** Sammenlign wireskoens og wirens mindste brudbelastning

| Varenummer   | Type        | Wire diameter mm | Brudstyrke ton | Finish       | Kordel Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø H mm | Ø P mm | T mm | TL mm | TB mm | W mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|-------------|------------------|----------------|--------------|-------------|------|------|------|------|--------|--------|------|-------|-------|------|---------|---------------------------|
| 122105400252 | OSS128B.GAL | 49-54            | 280            | Galvaniseret | 42-45       | 216  | 228  | 108  | 194  | 59     | 95     | 45   | 552   | 263   | 101  | 62      | 10                        |
| 122106000252 | OSS130B.GAL | 55-60            | 360            | Galvaniseret | 46-48       | 229  | 254  | 120  | 210  | 64     | 108    | 53   | 603   | 298   | 113  | 90      | 10                        |
| 122106800252 | OSS132B.GAL | 61-68            | 425            | Galvaniseret | 50-54       | 248  | 273  | 133  | 236  | 75     | 121    | 60   | 654   | 330   | 127  | 123     | 10                        |
| 122107500255 | OSS135B     | 69-75            | 460            | Malet        | 56-62       | 279  | 279  | 138  | 240  | 81     | 127    | 73   | 696   | 359   | 133  | 159     | 10                        |
| 122107500252 | OSS135B.GAL | 69-75            | 460            | Galvaniseret | 56-62       | 279  | 279  | 138  | 240  | 81     | 127    | 73   | 696   | 359   | 133  | 159     | 10                        |
| 122108000252 | OSS138B.GAL | 76-80            | 560            | Galvaniseret | 64-67       | 305  | 286  | 146  | 252  | 88     | 133    | 76   | 737   | 380   | 146  | 190     | 10                        |
| 122109300252 | OSS142B.GAL | 87-93            | 720            | Galvaniseret | 78-86       | 356  | 318  | 178  | 320  | 99     | 152    | 83   | 852   | 419   | 171  | 287     | 10                        |
| 122111500255 | OSS146B     | 108-115          | 1.200          | Malet        | 98-110      | 450  | 480  | 215  | 400  | 129    | 195    | 100  | 1.145 | 506   | 205  | 548     | 10                        |
| 122113000252 | OSS150B.GAL | 120-130          | 1.400          | Galvaniseret | 112-124     | 500  | 500  | 250  | 450  | 147    | 220    | 110  | 1.250 | 546   | 225  | 766     | 10                        |

## Stregtegning

