

Åben wiresko med møtrik og split OSS B

Produkt information



Åben wiresko, for påstøbning på stålwire.
For wire diameter 6 - 203 mm (1/4" - 8").

Fås med 2 overfladebehandlinger:

- Model OSS B: Malet blå (OSS 196 - OSS 100 kun varmgalvaniseret)
- Model OSS B.GAL: Varmgalvaniseret.

Egenskaber:

- Boltsikring med møtrik og split.
- Valgfrit er en flangeforbindelse til brug med en bøjningsafstiver.
- Alle wiresko har 100% effektivitet.
- Kan også fås med bolt og split (type OSS P)

... [Read more](#)

Materiale: Højstyrkestål, sejhærdet

Arbejdstemperatur: -40°C op til +110°C


Overflade: Malet blå eller varmgalvaniseret

Bemærk: For mellemliggende wirediameter skal du vælge fittings med nærmeste følgende størrelse

Advarsel: Sammenlign wireskoens og wrens mindste brudbelastning

Åben wiresko med møtrik og split OSS B

Stregtegning



Åben wiresko med møtrik og split OSS B

Tekniske data

Varenummer	Type	Wire diameter mm	Brudstyrke ton	Finish	Kordel Ø mm	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	Ø Hmm mm	Ø Pmm mm	T mm mm	TLmm mm	TBmm mm	Wmm mm	Vægt kg
122100700252	OSS196B.GAL	6-7	8	Galvaniseret	-	50	40	19	34	9	16	9	109	62	19	0,5
122101000252	OSS197B.GAL	8-10	12	Galvaniseret	-	57	45	22	42	13	21	11	124	75	21	0,8
122101300252	OSS198B.GAL	11-13	20	Galvaniseret	-	64	51	27	50	15	25	12	142	80	25	1,1
122101600252	OSS199B.GAL	14-16	25	Galvaniseret	13	76	63	32	58	18	30	14	171	96	32	1,9
122101900252	OSS100B.GAL	18-19	40	Galvaniseret	14-16	89	76	40	70	22	35	16	205	107	38	3,1
122102200252	OSS104B.GAL	20-22	55	Galvaniseret	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	123	44	4,7
122102600252	OSS108B.GAL	23-26	75	Galvaniseret	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	141	51	8
122103000252	OSS111B.GAL	27-30	90	Galvaniseret	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	160	57	12
122103600252	OSS115B.GAL	31-36	125	Galvaniseret	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	165	63	16
122103900252	OSS118B.GAL	37-39	150	Galvaniseret	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	199	76	23
122104200252	OSS120B.GAL	40-42	170	Galvaniseret	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	209	76	28
122104800252	OSS125B.GAL	43-48	225	Galvaniseret	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	237	89	43
122105400252	OSS128B.GAL	49-54	280	Galvaniseret	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	263	101	62
122106000252	OSS130B.GAL	55-60	360	Galvaniseret	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	298	113	90
122106800252	OSS132B.GAL	61-68	425	Galvaniseret	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	330	127	123
122107500252	OSS135B.GAL	69-75	460	Galvaniseret	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	359	133	159
122108000252	OSS138B.GAL	76-80	560	Galvaniseret	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	380	146	190
122108600252	OSS140B.GAL	81-86	625	Galvaniseret	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	397	159	230
122109300252	OSS142B.GAL	87-93	720	Galvaniseret	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	419	171	287
122110200252	OSS144B.GAL	94-102	875	Galvaniseret	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	451	191	377
122111500252	OSS146B.GAL	108-115	1.200	Galvaniseret	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1.145	506	205	548
122113000252	OSS150B.GAL	120-130	1.400	Galvaniseret	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1.250	546	225	766