



Ringkobling med wire Starcon

Produkt information

Starcon ringkoblingen med wire er en specialdesignet komponent med en boltformet ring, der griber fat i hullet på STA-ankeret. Den muliggør hurtig og sikker montering af ringkoblingen til STA-ankrene ved hjælp af en låsebolt, der mekanisk låser fast til ankeret.

Ringkoblingen med wire kan nemt tilsluttes et sling eller en krog, hvilket gør løftene både hurtige og sikre. Den er ideel til brug med løftegrej og kraner, hvilket sikrer effektiv og pålidelig håndtering af betonelementer.

Anvendelsesområder: Ringkoblingen med wire anvendes til løft af Starcon STA-anker. **Fordele:** Sikrer håndtering af betonelementer. Muliggør sikre løft i alle retninger.

Hurtig og nem installation.

Last gruppe: 1,25t – 10t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF

Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Mærkning: CE, batch kode, last gruppe + S(Starcon)

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Varenummer	Last gruppe t	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	t mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
650291025001	2,5	223	70	54	79	27	12,5	2,8	2
650291050001	5	281	85	59,5	107	37	17	6	2
650291100001	10	352	110	82,5	148	50	25	13,4	2
650294260001	26	520,5	155	136	203	72	36	26,5	10

Stregtegning

