



## Sikkerhedskrog m/gaffel POWERTEX SLC

### Produkt information

Selvlåsende sikkerhedskrog med gaffel POWERTEX type SLC er selvlåsende under belastning. Den lukker og låser sig selv, når den løftes, hvilket gør den til en sikker løftekrog. Krogen åbnes ved at trykke på palen på bagsiden af krogen. Låsepalen kan ikke fjernes.

Fås til 6 mm kæde og op til 22 mm kæde og med WLL fra 1,4t op til 19t.

Fås også med øje i stedet for gaffel i model SL.

#### Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX klasse 10 komponenter er pulverlakeret i rød
- Multifunktionelle ovalringe og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædesling
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver komponent er revnetestet, og stikprøver er prøvebelastet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele tilgængelige
- Alle komponenter er fri for krom 6
- POWERTEX 2.2 certifikat medfølger
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

**Mærkning:** I henhold til standard, POWERTEX + Model (SLC-6-10) + sporbarhedskode

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Pulverlakeret i lysende rød

**Standard:** EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	E mm	F mm	L mm	M mm	N mm	R mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300141410	SLC-6-10	6	1,4	96	8	32	28	31,5	131	73	15	96	0,5	2
402300251410	SLC-8-10	8	2,5	121	9,5	36	36	40	163	90	20	121	0,9	10
402300401410	SLC-10-10	10	4	144	12	46	45	46	194	108	26	144	1,4	10
402300671410	SLC-13-10	13	6,7	182	15	59	53,6	66	251	137	32,5	182	2,9	2
402301001410	SLC-16-10	16	10	220	18,5	70	61	75	303	168	38	220	5,5	10
402301601410	SLC-20-10	20	16	235	25	85	76,5	80	337	190	50	235	8,6	10
402301901410	SLC-22-10	22	19	271	25,5	98	76	104	386	202	52	271	12,1	10

## Stregtegning

