

Støberikrog m/øje POWERTEX FH



Produkt information

Støberikrog POWERTEX type FH er designet til samling af kædesling, hvor brede krogåbninger er nødvendige.

Krogen fås til 6 mm kæde og op til 16 mm kæde og med WLL fra 1,4t og op til 10t

Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX klasse 10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle ovalringe og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædesling
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver komponent er revnetestet, og stikprøver er prøvebelastet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele tilgængelige
- Alle komponenter er fri for krom 6
- POWERTEX 2.2 certifikat medfølger
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (FH-6-10) + sporbarhedskode

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Pulverlakeret rød

Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Advarsel: Før krogen anvendes, skal det undersøges, om kroge uden sikkerhedslås må bruges til den tænkte applikation.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	E mm	H mm	L mm	M mm	Ø mm	Ø1	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300141480	FH-6-10	6	1,4	114	49	17	133	19	20	10	0,4	10
402300251480	FH-8-10	8	2,5	130	62	19	157	27	24	12	0,7	2
402300401480	FH-10-10	10	4	169	73	25	199	30	31,5	15	1,4	2
402300671480	FH-13-10	13	6,7	199	90	33	238	39	44	19	2,6	10
402301001480	FH-16-10	16	10	237	105	42	279	42	49	22	4	10

Stregtegning

