



## Marine snekke wirespil ME3000-5000

### Produkt information

Robust marinespil med høj korrosionsbestandighed på grund af dets mange rustfrie ståledele (306) og 3 lag C5M offshore-belægning. Håndspillet er IP54 standardiseret, hvilket betyder, at det er modstandsdygtigt over for vandsprøjt og støv på indersiden.

#### Funktioner:

- Lasttrykbremse med dobbelt skraldesystem for sikkert stabilt hold af lasten i enhver position
- Lukket gearkasse
- Beskyttelsesklasse IP54
- Wireudtag i toppen, i bunden eller bagud
- Justerbar håndsving
- Velegnet til væg- og (valgfri) gulvmontage
- Stel i børstet stål med marinebelægning DIN/ISO 12944 C5M - RAL9005 (sort)
- Rustfri stål 316 dele: tromle, krumtap og alle udgående aksler, bolte og møtrikker
- Korrosionsbestandig

#### Tilvalg:

- Tromle med spor (GD) 2 tromlerum
- 2-delt tromle (2D) eller flere op til 8 (XD)
- Egnede til gulvmontering (FM)
- Egnede for Dyneema reb (DY)
- Trykrulle (PR)
- ATEX certificeret zone 2 og 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C
- ATEX certificeret zone 2 og 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C < T amb < +70°C

**Materiale:** Stål, rustfrit stål

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Overflade:** Malingtykkelse er 240 mikron i 3 lag

**Standard:** EN 13157

**Bemærk:** Eksklusiv wire eller reb (bestilles separat)

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

Varenummer	WLL ton	Model	Wire Ø mm	Wire kapacitet m	Vægt kg	Forventet levering (dage)
501300300000600	3	MR3000 C5M	14	68,7	104	10
501300500000600	5	MR5000 C5M	18	42,9	135	10

## Stregtegning

