

## Sikkerhedskrog m/øje POWERTEX SL



### Produkt information

Selvlåsende sikkerhedskrog med øje POWERTEX type SL er selvlåsende under belastning. Den lukker og låser sig selv, når den løftes, hvilket gør den til en sikker løftekrog. Krogen åbnes ved at trykke på palen på bagsiden af krogen. Låsepalen kan ikke fjernes.

Fås til 6 mm kæde og op til 32 mm kæde og med WLL fra 1,4t op til 40t.

Fås også med gaffel i stedet for øje i model POWERTEX SLC.

#### Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX klasse 10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle ovalringe og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædesling
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver komponent er revnetestet, og stikprøver er belastningstestet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Full sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele tilgængelige
- Alle komponenter er fri for krom 6
- POWERTEX 2.2 certifikat medfølger
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

**Mærkning:** I henhold til standard, POWERTEX + Model (SL-6-10) + sporbarhedskode

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Pulverlakeret rød

**Standard:** EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm	R mm	Ø mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300141390	SL-6-10	6	1,4	110	43	28	31,5	11	141	73	15	110	21	0,5	2
402300251390	SL-8-10	8	2,5	137	51	36	40	12	175	90	20	137	27	0,9	2
402300401390	SL-10-10	10	4	170	64,5	45	46	15	212	108	26	170	34,5	1,5	2
402300671390	SL-13-10	13	6,7	209	80	53,6	66	20	269	137,5	32,5	209	40	2,7	2
402301001390	SL-16-10	16	10	256	104	61	75	27	333	170,5	38	256	50	5,7	2
402301601390	SL-20-10	20	16	277	124	76,5	80	30	368,5	191,5	50	277	60	7,9	2
402301901390	SL-22-10	22	19	319	139	76	104	33	417	205	52	319	70	11,2	10
402302651390	SL-26-10	26	26,5	370	154	99	107	38	489	251	60	370	76	20,5	10
402304001390	SL-32-10	32	40	469	195	135	142	50	620	329	75	469	95	40,4	10

## Stregtegning

